



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

شماره: ۱۴۰۳۲/۱/۳۳۱

پوست: ندارد

کلیه مهندسین محترم طراح و ناظر تاسیسات مکانیکی کلیه مجریان محترم لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان

با سلام و احترام

بر اساس مفاد مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان در خصوص جزئیات و ملزومات اجرای فلاش تانک و شیرآلات توکار به آگاهی می‌رساند که اجرای فلاش تانک‌ها و شیرآلات توکار باید به نحوی باشد که: اولاً؛ فلاش تانک های توکار به نحوی اجرا شوند که قابل دسترس باشند. به عبارت دیگر اجرای دفنی (در مصالح ساختمانی) مخزن فلاش تانک و اتصالات ورودی و خروجی آن ممنوع می‌باشد و اجرای یک فضای قابل دسترس در اطراف آن جهت تعمیر یا تعویض اتصالات ورودی و خروجی مخزن الزامی است. ثانیاً؛ در فضای قابل دسترس ایجاد شده برای فلاش تانک توکار، اجرای یک شیر قطع و وصل روی لوله ورودی مخزن الزامی است. ثالثاً؛ چنانچه اتصال نهایی شیرآلات توکار از نوع فشاری با واسطه لاستیک یا مواد آبیندی دیگر باشد، ایجاد فضای دسترسی آسان به اتصال فشاری الزامیست.

سید سعید علم بلادی

رئیس سازمان

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد